

DEFA Alu-braketter er fremstilt av resirkulert presstøpt aluminium og påført kjemisk resistent epoxy lakk, som sikrer en sterk og holdbar overflate. Det er mange gode grunner til at **DEFA Alu-brakettene** er de mest solgte i markedet.

- **Bruddstyrke** - aluminiumbrakettene styrke gjør at de blir mye benyttet i utsatte miljøer som skole, sykehus og andre offentlige og/eller sterkt trafikerte anlegg/bygg.
- **Monteringsvennlig** - den spesielle DEFA T-bolten forenkler monteringen av vaskeservanter o.l.

- **Stort utvalg** - brakettene er tilgjengelige i 4 forskjellige lengder, fra 195 mm til 345 mm, og passer et stort utvalg servanter.
- **Praktisk design** - brakettene er meget sterke, til tross for at de er lange og slanke. Veggfeste med lav byggehøyde.

Tekniske data

Tekniske data										
Materiale : Al SIS 4250										
Farge : EP 8000										
Vekt & Mål [mm]										
Type	A	B	C	D	E	F	G	W*	Art nr.**	
E-195	195	110	76	43	70	127	58	150	320001	
E-240	240	110	76	43	79	140	79	185	330001	
E-260	260	110	76	61	82	159	89	200	340001	
E-350	345	110	76	63	94	206	119	300	350001	
T-bolt									7	36000101***

* W= Vekt i gram pr. enhet.
** Art.nr. = Par + 4 T-bolter (Krympepakket)
*** 4 T-bolter i en pose

DEFA Alu-braketter leveres i par (høyre og venstre) krympepakket, inklusive 4 T-bolter.

DEFA Alu-brakettene E-195/240/260 er testet med 100 kg last plassert 30 mm (L) fra ytterpunkt. Testen tillater en maks. varig nedbøyning på 11 mm. Ved 70 kg belastning, er maks. tillatt varig nedbøyning 6 mm.

DEFA Alu-brakett E-350 er testet med 70 kg belastning 30 mm (L) fra ytterpunkt. Testen tillater en maks. varig nedbøyning på 10 mm.



DEFA T-bolten føres gjennom spor i braketten og opp i monteringshullet i vaskeservanten. T-bolten er også tilgjengelig i poser av 50 stk.

En ny forbedret versjon av T-bolten ble tilgjengelig i 2002.

Produsent

DEFA AS, Lighting Division

Blingsmoen, 30

N-3540 Nesbyen

Norge

Tlf: +47 32 06 77 00

Fax: +47 32 06 77 01

E-post: info-dql@defa.com